

Лист технічних даних

Універсальна клей-піна 60 секунд

Універсальна, однокомпонентна, поліуретанова, багатоцільова клей-піна з унікальною формулою з швидким початковим хватом уже через 60 секунд після нанесення, що дозволяє комфортно монтувати вертикальні і горизонтальні елементи. Клей-піна «In a minute» швидкої фіксації призначена для професійного використання. Застосовується для приклеювання пустотілої керамічної цегли, газо- і пінобетону, шлакоблоку, матеріалів для утеплення фасадів: пінополістиролу, мінеральної вати; а також для монтажу підвіконь тощо. Клей-піна має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів: дерева, бетону, каменю, пластику, металу і т.д., за винятком тефлону, поліетилену, жирних поверхонь і силікону. Характеризується невеликим вторинним розширенням. Клейове з'єднання має високий ступінь еластичності і міцності. Для застиглої клей-піни характерні відмінні звуко- і теплоізолюючі властивості.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ: перед початком і протягом монтажу температура балона повинна бути в діапазоні від +10°C до +25°C. Очистити поверхню від пилу, жиру та інших забруднень. Перед приклеюванням елементів нанести ґрунт на їх основу і дати просохнути. Добре струсити балон (не менше 20 разів). Зняти захисну кришку та прикрутити балон до монтажного пістолету. Упевнитись в надійності з'єднання. Під час роботи балон тримати клапаном донизу. Нанести клей-піну по периметру і всередині плити. Після нанесення зачекати 1 хв та з'єднати елементи для склеювання, але не пізніше, ніж через 2 хв після нанесення клей-піни. Коригування елементів, що приклеюються можливе протягом 3 хв після нанесення. Рекомендується використовувати механічні кріплення. Механічні анкери можуть бути розміщені через 2 години після нанесення клей-піни. Час повного затвердіння клей-піни становить 24 години. Після повного затвердіння клей-піна легко ріжеться,

PROXY

PROXY UKRAINE LTD

UKRAINE, DNEPROPETROVSK
AIRPORT STR, 37
TEL/FAX +38 (056) 375 65 15

PROXY@3Q.UA
PROXY.UKR.OFFICE@GMAIL.COM

WWW.PROXY-UKRAINE.COM

шліфується, на неї можна наносити штукатурку або фарбу. Використовувати за температури навколишнього середовища від -5°C до +30°C. Витрата до 14 м²/балон (залежно від способу нанесення). Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці. Запобігати прямому попаданню сонячних променів і випромінюванню штучних обігрівачів.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Містить: 4,4-дифенілметан-діізоціанату. Шкідливий при попаданні до органів дихання, викликає подразнення очей та шкіри. Під час роботи рекомендується використовувати захисні окуляри, рукавички, засоби захисту органів дихання. При попаданні піни на шкіру або в очі, промити водою і негайно звернутися до лікаря. Використовувати в приміщенні, що добре провітрюється, при використанні не палити. Балон після використання не розкривати та не спалювати.

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців із дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на балоні.

ТЕХНІЧНІ ДАННІ:

NO.	Властивість	Значення
1	Основа	Поліуретан
2	Щільність	20-25 kg/m ³
3	Колір	Білий, світло-жовтий
4	Плівкоутворення	1-3 хвилини
5	Час різання (30mm шов)	20-40 хвилин
6	Повне висихання	12-24 годин
7	Розширення	8-18%
8	Гарантійний термін	12 місяців
9	Температура використання	від -5°C до +30°C
10	Термостійкість	від -50°C до +100°C