

## Лист технических данных

### Клей-герметик для стёкол и зеркал

Монтажный клей на основе силиконового полимера. Предназначен для приклеивания разного типа зеркал в том числе мозаичных, стёкол, любых предметов имеющих глянцевую поверхность. Имеет отличную адгезию к большинству видов строительных поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка, керамика, керамогранит, дерево, гипсокартон и др). Время полного высыхания 24-48 часов. В затвердевшем виде эластичен. Не нарушает амальгаму зеркал.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистить поверхность от пыли, жира и других загрязнений. Отрезать наконечник картриджа, прикрутить насадку и срезать ее наконечник в соотношении с необходимой шириной шва. С помощью пистолета равномерно нанести клей на стеклянную поверхность, прижать и зафиксировать в нужном положении. Оптимальная ширина шва 5 мм. Использовать при температуре от +5°C до +40°C. Хранить в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. Не допускать прямого попадания солнечных лучей и излучения искусственных обогревателей.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Опасен при попадании в дыхательные пути. Раздражает глаза и кожу. При попадании герметика на кожу промойте водой и, при необходимости, обратитесь к врачу.

Дата изготовления указана на баллоне.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

NO.	Свойство	Значение
1	Основа	Оксим
2	Плотность	0,92-0,95 g/cm <sup>3</sup>
3	Цвет	прозрачный
4	Пленкообразование	15-25 минут
5	Время резки (5mm шов)	12-24 часов
6	Полное высыхание	24-48 часов
7	Растяжение на разрыв	>450%
8	Гарантийный срок	18 месяцев
9	Температура использования	от +5°C до +40°C
10	Термостойкость	от -50°C до +180°C