

Лист технічних даних

Клей-герметик для скла та дзеркал

Монтажний клей на основі силіконового полімеру. Призначений для приклеювання різного типу дзеркал в тому числі мозаїчних, скла та будь-яких предметів які мають глянцеву поверхню. Має відмінну адгезію до більшості видів будівельних поверхонь (бетон, цегла, штукатурка кераміка, керамограніт, дерево, гіпсокартон та ін). Час повного висихання 24-48 годин. У затверділому вигляді еластичний. Не порушує амальгаму дзеркал.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Очистити поверхню від пилу, жиру та інших забруднень. Відрізати наконечник картриджа, прикрутити насадку і зрізати її наконечник в співвідношенні з необхідною шириною шва. За допомогою пістолета рівномірно нанести клей на скляну поверхню. Оптимальна ширина шва 5 мм. Використовувати при температурі від +5°C до +40°C. Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці. Не допускати прямого попадання сонячних променів і випромінювання штучних обігрівачів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Небезпечний при попаданні в органи дихання. Подразнює очі та шкіру. При попаданні герметика на шкіру промити водою і, за необхідності, звернутися до лікаря.

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців з дати виготовлення.

Дата виготовлення вказана на балоні.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

NO.	Властивість	Значення
1	Основа	Оксім
2	Густина	0,92-0,95 g/cm ³
3	Колір	прозорий
4	Плівкоутворення	15-25 хвилин
5	Час різки (5mm шов)	12-24 годин
6	Повне висихання	24-48 годин
7	Подовження при розриві	>450%
8	Гарантійний термін	18 місяців
9	Температура використання	від +5°C до +40°C
10	Термостійкість	від -50°C до +180°C