

Лист технічних даних

Легка акрилова шпаклівка

Легка швидковисихаюча шпаклівка на основі акрилового полімера для заповнення швів і тріщин всередині приміщень. Призначена для заповнення стиків, швів та тріщин у стінах і стелі. Підходить для герметизації гіпсокартону, дерев'яних та мінеральних (цегла, бетон, декоративний камінь, тощо) поверхонь. Для застосування всередині приміщень. Не рекомендується використовувати в місцях з постійним контактом з водою та на рухомих з'єднаннях. Майже без усадки, можна фарбувати водоемульсійними та синтетичними фарбами.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нетривкі покриття ретельно видалити, видалити пил. Відрізати наконечник картриджа, прикрутити насадку й зрізати її наконечник у співвідношенні з необхідною шириною шову. За допомогою пістолету нанести необхідну кількість на шов. Після нанесення розгладьте шпателем та видаліть надлишки матеріалу. Рекомендується для використання для заповнення швів шириною 5-10мм. Глибина шва повинна бути пропорційна ширині. В разі необхідності після висихання шпаклівку можна шліфувати. Після затвердіння можна фарбувати. Роботи проводити при температурі основи від +5°С до +40°С. Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці. Запобігати прямого попадання сонячного проміння та випромінювання штучних обігрівачів.

ФАРБУВАННЯ:

Поверхню легкої акрилової шпаклівки після висихання можна фарбувати водоемульсійними та синтетичними фарбами. При ширині шва 5мм фарбування можна проводити вже через 10-20 хвилин після нанесення. Під час затвердіння продукту можлива мінімальна усадка, що може викликати розтріскування фарби. Рекомендується перевірити сумісність з фарбою перед нанесенням.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

NO.	Властивість	Значення
1	Основа	Акрил
2	Густина	0,7 g/cm ³
3	Колір	білий
4	Плівкоутворення	2-3 хвилин
5	Усадка	≤5%
6	Гарантійний термін	18 місяців
7	Температура використання	від +5°C до +40°C
8	Термостійкість	від -20°C до +80°C

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі і на шкіру ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми і в ґрунт.

УТИЛІЗАЦІЯ:

Здавати на вторинну переробку тільки порожню упаковку. Затверділі залишки матеріалу можуть утилізуватися як побутове сміття.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

18 місяці з дати виготовлення в оригінальній щільно закритій тарі. Дата виготовлення та партія вказані на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ:

Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі від +5°C до +40°C. Не допускати заморожування.