

## Лист технических данных

### Жидкие гвозди SuperPower

Суперсильный монтажный клей разработан для приклеивания тяжелых конструкций. Специальная формула позволяет значительно увеличить адгезию к большинству строительных материалов, таких как кирпич, бетон, гипсокартон, твердый ПВХ, изделия из древесины.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистить поверхность от пыли, жира и других загрязнений. Отрезать наконечник картриджа, прикрутить насадку и срезать ее наконечник в соотношении с необходимой шириной шва. С помощью пистолета нанести клей на поверхность полосками или точками. Плотно прижать склеиваемые поверхности друг к другу и зафиксировать их в таком положении до полного высыхания клея. Время фиксации клея 5-10 минут, время полного высыхания клея 12-24 часа. Использовать при температуре от + 5°C до + 40°C. Хранить в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. Не допускать прямого попадания солнечных лучей и излучения искусственных обогревателей.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, предохранять от замерзания. Не содержит растворителей, экологически чист.

Дата изготовления указана на баллоне.  
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

NO.	Свойство	Значение
1	Основа	Акрил
2	Плотность	1,5 g/См3
3	Цвет	Белый
4	Пленкообразование	5-10 минут
5	Полное высыхание	12-24 часов
6	Сила склеивания (метод дерево-дерево)	>25 kg/См2
7	Гарантийный срок	18 месяцев
8	Температура использования	от +5°C до +40°C
9	Термостойкость	от -25°C до +80°C