

Лист технічних даних

Рідкі цвяхи SuperPower

Суперсильний монтажний клей розроблений для приклеювання важких конструкцій. Спеціальна формула дозволяє значно збільшити адгезію до більшості будівельних матеріалів, таких як цегла, бетон, гіпсокартон, твердий ПВХ, вироби з деревини.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Очистити поверхню від пилу, жиру та інших забруднень. Відрізати наконечник картриджа, прикрутити насадку й зрізати її наконечник у співвідношенні з необхідною шириною шову. За допомогою пістолету нанести клей на поверхню смужками або крапками. Щільно притиснути поверхні, які потрібно склеїти, одну до одної й зафіксувати їх у такому положенні до повного висихання клею. Час фіксації клею 15-25 хвилин, час повного висихання клею 12-24 години. Використовувати при температурі від +5°C до +40°C. Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місті. Запобігати прямого попадання сонячного проміння та випромінювання штучних обігрівачів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Зберігати при температурі від +5°C до +40°C, берегти від замерзання.
Не містить розчинників, екологічно чистий.

Дата виготовлення вказана на балоні.
Гарантійний термін зберігання - 18 місяців.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

NO.	Властивість	Значення
1	Основа	Акрил
2	Густина	1,5 g/См3
3	Колір	Білий
4	Плівкоутворення	15-25 хвилин
5	Повне висихання	12-24 годин
6	Сила склеювання (метод дерево-дерево)	>25 kg/См2
7	Гарантійний термін	18 місяців
8	Температура використання	від +5°C до +40°C
9	Термостійкість	від -25°C до +80°C